

REMA DMK dommekrachten	216
REMA-All heffer	216
VHS dommekrachten	217
Sluislieren	218





REMA DMK dommekrachten

Robuuste constructie met een grote stabiele voetplaat, ideaal bij het heffen van zware machines.

Kenmerken

- Geproduceerd volgens DIN 7355.
- Lage krachten door optimale overbrengingsverhoudingen.
- Robuuste constructie met grote stabiele voetplaat.
- Veiligheidsslinger met inklapbare handgreep.
- Type **DMK** - standaard model.
- Type **DMKK** - kort model.
- Type **DMKR** met ratelslinger 1,5 / 3 / 5 ton.

Type	Veilige werklast (kg)	Bouwhoogte (mm)	Hefhoogte (mm)	Klauwhoogte laagste stand (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DMK-1.5	1500	725	350	70	12	1950015
DMK-3.0	3000	725	350	75	20	1950030
DMK-5.0	5000	725	300	75	29	1950050
DMK-10.0	10000	800	300	85	42	1950100
DMKK-N-1.5	1500	610	290	65	11	1951017
DMKK-3.0	3000	570	300	75	18	1951030
DMKR-1.5	1500	725	350	70	15	1950016
DMKR-3	3000	725	350	75	23	1950031
DMKR-5	5000	725	300	70	27	1950051

REMA-All

VOLGENS ASME / ANSI SAFETY STANDARD.

Kenmerken

- Gepatenteerde beveiliging tegen overbelasting voorkomt misbruik, de safety link verhindert verder tillen, terwijl de last wordt vastgehouden.
- Lange levensduur door gegoten onderdelen en gemakkelijke bediening.
- Extra grote voetplaat voor stabiliteit.

Type	Veilige werklast (kg)	Bouwhoogte (mm)	Maximale hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
REMA-ALL	3000	120	1200	14	0310050

BELANGRIJK !

Hefhoogte (mm)	Veilige werklast (kg)
300	3000
600	2250
900	1600
1200	1000





VHS en KBH dommekrachten

Robuuste constructie met een grote stabiele voetplaat, ideaal bij het heffen van zware machines.

Kenmerken

- Volgens DIN 7355.
- Type KBH heeft een geringe bouwhoogte.
- Veiligheidsslinger met inklapbare handgreep.

Optie

- Ratelslinger.

Type	Veilige werklast (kg)	Bouwhoogte (mm)	Hefhoogte (mm)	Klauwhoogte laagste stand (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
VHS-1.5	1500	725	350	70	12	1901031
VHS-3.0	3000	725	350	75	20	1901033
VHS-5.0	5000	725	300	70	25	1901035
VHS-10.0	10.000	800	300	90	40	1901040
KBH-1.5	1500	570	300	70	11	1902031
KBH-3.0	3000	570	300	75	18	1902033
KBH-5.0	5000	600	300	70	22	1902035
KBH-10.0	10.000	650	300	80	38	1902040

Andere dommekrachten, specials op aanvraag



instelbare
dommekracht



Ratelsling



Kabeltrommel-
dommekracht



Raildommekracht



Houtstam
dommekracht



Paal
dommekracht



311 en 312 sluislieren

Kenmerken

- Type 311 wordt geleverd met achterplaat.
- Type 312 wordt geleverd met voetplaat.
- Veiligheidsslinger met inklapbare handgreep.

Optie

- Langere tandheugel.

Type	Veilige werklast (kg)	Bouwhoogte (mm)	Hefhoogte (mm)	Hart-op-hart bevestigingsplaten (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
311-1.5	1500	1150	800	130x160	12	2218001
311-3.0	3000	1260	800	165x220	20	2218003
311-5.0	5000	1280	800	180x250	25	2218005
312-1,5	1500	1150	800	130x 70	12	2219001
312-3.0	3000	1260	800	130X 80	20	2219003
312-5.0	5000	1280	800	200x100	25	2219005